Machine Translated by Google

Akuvox IT88A

Datasheet

Écran tactile haut de gamme pour votre maison

Le communicateur multifonctionnel Akuvox IT88A, avec un système d'exploitation Android 9.0, fournit une communication audio et vidéo avec les interphones via le protocole SIP 2.0. Il délivre l'expérience ultime de l'écran tactile dans un design discret et peu encombrant avec un brillant écran tactile capacitif de 10 pouces.

À un Coup d'œil

Système d'exploitation Android 9 ;

Écran tactile capacitif de 10 pouces avec mode d'économie d'énergie ;

Caméra CMOS 1MP intégrée

Réception d'une image HD du transmetteur de porte ;

Communication audio bidirectionnelle avec d'autres unités du réseau ;

Conforme à la norme SIP pour une intégration facile dans tous les PBX compatibles SIP ;

Alimenté par PoE ou source externe

Prend en charge le montage de boîtes murales électriques américaines ou européennes

Assistant vocal intelligent intégré

Physique et puissance

Panneau avant : Alliage d'aluminium

RAM/ROM : 2 Go/8 Go

Affichage : écran LCD IPS 10 pouces

Écran : écran tactile capacitif de 10 pouces

Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n, @2,4 GHz

Bluetooth : prend en charge Bluetooth 4.2

Appareil photo : appareil photo 1MP, CMOS

Emplacement mémoire : 1 emplacement Micro SD

Port RS485 : prise en charge

Sortie relais : 2

Cloche en: 1

IO : 8

Micro : -26dB

Haut-parleur : deux haut-parleurs, 4Ω / 3W

Ports Ethernet : 1xRJ45, adaptatif 10/100Mbps

Alimentation par Ethernet 802.3af

Connecteur 12V DC (si vous n'utilisez pas PoE)

Inviolable : prise en charge

Installation : mural et bureau

Dimensions : 251 x 182,5 x 29,75 mm

Humidité de travail : 10 ~ 90 %

Température de fonctionnement : -10°C ~ +45°C

Température de stockage : -20°C ~ +70°C

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II, Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

Machine Translated by Google

Écran tactile

Mode d'affichage : normalement noir, transmissif

Taille de l'écran LCD : 10 pouces (diagonale)

Format d'image : 16:10

Résolution : 1280x800

Rapport de contraste : 900:1

Luminosité : 350 cd/m²

Angle de vision : 80 ° à gauche, 80 ° à droite,

80° supérieur, 80° inférieur

Écran tactile : capacitif projeté

l'audio

SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

Codec audio à bande étroite : G.711a, G.711μ, G.729

Codec audio haut débit : G.722

DTMF : DTMF intrabande, hors bande (RFC2833), SIP

Info

Annulation d'écho

Détection d'activation vocale

Générateur de bruit de confort

Contrôle automatique du gain

Vidéo

Formats de diffusion : H.263 et H.264

La mise en réseau

Prise en charge des protocoles : IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP,

TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP,

UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

Déploiement et maintenance

Auto-approvisionnement

Portail de gestion Web

Vidage de paquets basé sur le Web

Sauvegarde/restauration de la configuration

Mise à niveau du micrologiciel

Journaux système (y compris les journaux d'accès aux portes)

Assistant vocal

Distance de prise de voix jusqu'à 5 mètres

Précision de la reconnaissance vocale jusqu'à 95 %

Protection de la vie privée avec des données vocales natives

Soutenir l'anglais

Scénario d'application

Villas _

Complexes d'appartements

Systèmes domotiques

Intérieurs modernes

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com